



APLICAÇÕES :

O instrumento de filetagem é concebido para realizar simplesmente e rapidamente os filetagens dos tubos Alta Pressão de TOP INDUSTRIE.

VANTAGENS :

- Tubo guiado. Filetagem concêntrico com o cone.
- Canal especial inox.
- Instrumento idêntico para todos os tubos: trocar do canal e do soquete de centralização.

TUBO AP		REFERÊNCIAS			
		INSTRUMENTO COMPLETO	SOQUETE CENTRALIZAÇÃO	CANAL	LUBRIFICANTE
inch	mm				
11/16"	17,6	770 27 00	771 10 20	771 10 12	771 10 01
9/16"	14,3	770 21 00	771 10 17	771 10 08	771 10 01
3/8"	9,52	770 22 00	771 10 18	771 10 05	771 10 01
1/4"	6,35	770 23 00	771 10 03	771 10 04	771 10 01
1/8"	3,2	770 20 00	771 10 32	771 10 10	771 10 01

GUIA DO USUARIO :

- Fixar o tubo no instrumento de usinagem dos cones para evitar a rotação e a deformação do tubo nas maxilas do torno.
- Lubrificar o canal.
- Dar 1/4 de volta (frente) e 1/8 de volta (atrás) para quebrar a rachadura.
- Filetagem à esquerda: o enroscamento efectua-se no sentido horário contrário.
- Verificar o comprimento filetado enroscando um anel. Deve haver dois feletes em frente do anel do lado do cone.

O material definido nesta documentação é susceptível de ser modificado sem aviso devido aos progressos técnicos das nossas fabricações.

